



ΓΗΠΕΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΜΟΤ.ΣΧΕΔΙΟΝ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟ ΤΟΥ 1923
 (Π.Δ. 24-5-85/ΦΕΚ 270Δ/31-5-85, Ν.3213/03/ΦΕΚ 308Α/31-1-2-03)

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α. Κανόνας Εμβαδό= 4000 τμ Πρόσωπο= 25.0 μ
 β. Παρεκκλιση Εμβαδό = 4000 τμ , Πρόσωπο= 45.0μ , Βάθος= 50.0 μ

Ο δούνας, ως και σε εγκαταλειμένα τυματά τους και σε σιδηροδρομικές γραμμές

2. α. Γήπεδα εντός ζωντας: Εμβαδό= 2000τμ, ως προϋποτισμένα πης 24.4-77

β. Για γήπεδα με πρόσωπο σε Διεθνείς, Εθνικές, Επαρχιακές, Δημοποιικές και Κοινωνικές Οδούς, ως και σε εγκαταλειμένα τυματά τους και σε σιδηροδρομικές γραμμές:

β.α. προ 12-11-1962 :	Π=10.0 μ ,	B= 15.0 μ ,	E= 750 τμ
β.β.β. προ 12-9-1964 :	Π=20.0 μ ,	B= 35.0 μ ,	E= 1200 τμ
β.γγ. προ 17-10-1978 :	Π=25.0 μ ,	B= 40.0 μ ,	E= 2000 τμ

3. Ποσοστό Κάλυψης: 10%

4. Το κτίριο πρέπει να είναι ενιαίο. Επιπρέπειται η διάσπαση του μετά από γνώμη της ΕΠΑΕ.

5. Αποστάσεις κτιρίου:
 α. Κανόνας 15.0μ από όρια γηπέδου

β.α. Προκειμένου για ανέγερση κατοικίας σε γήπεδα που υφίσταται κατά πην 15.4-81 με $E(\min)=4000$ τμ οι πλάνιες αποστάσεις από τα όρια αριζονται σε 7.50 μ , εφόσον πηρουμένης πης απόστασης των 15.0 μ δεν είναι δυνατή η οικοδόμηση. Μέγιστο πλάτος κτιρίου όχι μεγαλύτερη των 10.0 μ

β.β.β. Πλάνιες και αποστάσεις αποστάσεις των κατά παρέκκλιση αριών υπηρέδων πης παρ2, ορίζονται σε 2.50 μ για τα γηπέδα πης 2.β.αα. εφόσον $\Pi < 20.0 \mu$ και $B < 35.0 \mu$ και σε 5.0 μ για τα γηπέδα πης 2.α., 2.β.ββ. και 2.β.γγ. εφόσον $\Pi < 45.0 \mu$ και $B < 50.0 \mu$ (εκτός πης 2.α.)

γ. Αποστάσεις από όριο ζώνης απαλλοτρίωσης σιδηροδρομικής γραμμής τα 15.0 μ, από όχημα 2.50 μ για τα γηπέδα πης 2.β.αα. εφόσον $\Pi < 20.0 \mu$ και $B < 35.0 \mu$ και σε 5.0 μ για τα γηπέδα πης 2.α., 2.β.ββ. και 2.β.γγ. εφόσον $\Pi < 45.0 \mu$ και $B < 50.0 \mu$ (εκτός πης 2.α.)

δ. Αποστάσεις από όριο ζώνης απαλλοτρίωσης σιδηροδρομικής γραμμής τα 15.0 μ, από όχημα 2.50 μ για τα γηπέδα πης 2.β.αα. εφόσον $\Pi < 20.0 \mu$ και $B < 35.0 \mu$ και σε 5.0 μ για τα γηπέδα πης 2.α., 2.β.ββ. και 2.β.γγ. εφόσον $\Pi < 45.0 \mu$ και $B < 50.0 \mu$ (εκτός πης 2.α.)

6. Μένιστος Συντελ. Δόμησης : 0.20

7. Μένιστος Αριθμός Ορόφων: Δύο (2) , Μένιστο Υψος : 7.50μ + 1.20μ στέψη

8. ΠΥΛΩΤΗ : Απαγορεύεται

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 KYA 29116/7-7-09 /ΦΕΚ344/ 20-7-09

ΑΡΘΡΟ 1.

Α. Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων Φ/Β συστημάτων συνέβαρητος ισχυος στις Εκτός Σχεδίου περιοχές, ισχύουν τα εξής:
 1. Επιτρέπονται οι εγκαταστάσες Φ/Β συστημάτων σε γηπέδα αριτια και οικοδομητικά συμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη διοτάξεις του άρθρου 1 την από 2.5.85 Π.Δ. (ΦΕΚ 270Δ/31.5.85).

2. Κατά παρέκκλιση της παρ.3 του άρθρου 1 και της παρ. 5 του άρθρου 4 του παραπάντο Π.Δ. η τοποθέτηση των Φ/Β συστημάτων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 80% της επιφάνειας του γηπέδου,
 3. Σε περιπτώση ανέγερσης και άλλων γρήγορων δομικών κατασκευών (π.χ. κατοικία, γεωργικές αποθήκες κ.λπ.) εντός του γηπέδου, ως προς την κάλυψη θα συνητολογήσονται στο 80%, ενώ οι προς τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δύομησης για τις λρήσεις αυτές θα ισχύουν αυτοι της εκτός σχεδίου δόμησης.
 4. Οι αποστάσεις των εγκαταστάσεων που πρέπει να προνούνται από τα όρια των γηπέδων, ορίζονται κατά παρέκκλιση της παρ.5 του άρθρου 1 και της παρ.5 του άρθρου 4 του παραπάντο Π.Δ. η οποία ισχει:

α) για γήπεδα μεγαλύτερα ή ίσα των 4000μ² η παρόπτωση είναι 5.0μ
 β) για γήπεδα μικρότερα που Φ/Β στοχεύεται αποφασίνεται η ΕΠΑΕ στις περιοχές όπου απαρτείται η γηπέδοντη στη συμφωνα με το άρθρο 2 παρ7 προτελεσματο εδόντο του Ν2941/01 (ΦΕΚ 201/Α/12-9-01) και το άρθρο 1 παρ.2β) της υπ' αρ.οικ.5219/3-2-04 (ΦΕΚ 114/Δ/17-2-04) απόρρητη Υφωντηργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ..

β. Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων Φ/Β συστημάτων ισχύει μερικότερης ή ίσης των 20KW σε εκτός σχεδίου περιοχές, δεν έχει εφαρμογή η παρ.1 της ανωτέρω περίπτωσης Α.