ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΒΑΚΑΣ 1:5000
Γεωγρ. Υπόβαθρο Χαρτης ΓΥΣ 1:5000 αρ.φύλλου 3430_2

ΧΑΡΤΗΣ ΓΥΣ 1:50000
Γεωγρ. Υπόβαθρο Χαρτης ΓΥΣ 1:50.000 αναμ.φύλλου ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ



Συντεταγμένες κορυφών (ΕΓΣΑ'87)		
α/α	X(m)	Y(m)
1	441831.48	4559843.36
2	441901.05	4559378.40
3	441920.79	4559367.30
4	441970.89	4559382.20
5	441887.52	4559860.89

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ (Ν.3982/11)

Ο υπογεγραμμένος Μιχαηλάκης Χαμαλάκης του Ιωάννη (ΑΔΤ Χ 000000), κάτοικος Ηρακλείου, οδός Ιωάννη Δ. Παπαδάκη αρ. 3, δηλώνω υπεύθυνα και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α') ότι η παρούσα μελέτη αφορά σε εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 999 kW, η οποία δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.3982/11 και του Π.Δ. 39/17.

Το παραπάνω ισχύει και για τον συνιδιοκτήτη κ. Φαλτινό Μανιά.

Ο ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ



ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ



Όροι εγκατάστασης

Νόμος Ν.4414/2016 (ΦΕΚ 150/Α / 22-8-2016)
Άρθρο 2. Παράγραφος 7. «Σε κάθε περίπτωση να έχουν ολοκληρωθεί και εκκαθαριστεί τυχόν αναγκαίες απαλλοτριώσεις πριν την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του από 24.5.1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 279/Δ') για την οικεία εμβαλλόμενη δόμηση.»

Ν.Δ. 86/1969 (ΦΕΚ 265/Α/1969)
Άρθρο 4 «Διαχωρισμός ιδιοκτησιών»,
Παράγραφος 5. «Όροι και περιορισμοί δόμησης»
α) Η δόμηση επιτρέπεται μόνο εντός ή συνεπόμενων από τα όρια του γηπέδου όπου (10) μέτρα.
β) Μέγιστο επιτρεπτό ποσοστό κάλυψης του γηπέδου ορίζεται σε εκατό τοις εκατό (100%) του εμβαδού του.
γ) Μέγιστος αριθμός ορόφων τριών (3) για μέγιστο ύψος δώματος (12) μέτρων μετρούμενο από το μέσο φυσικό ή διαμορφωμένο από τη πολεοδομία 50 cm άνω ή κάτω 1 του πεζοδρομίου Π.Δ/σης όπου.
δ) Ο συντελεστής δόμησης των γηπέδων ορίζεται σε 3,0 και ο συντελεστής της επί τόπου στρεμματικής του 3,5.
Ο ιδιοκτήτης ή εκπρόσωπος παρουσιάζουν τον αναγκαίο αριθμό των σχεδίων.

Πολεοδομικά στοιχεία Δήμου

Μελέτη:
Συντελεστής Σ = 3,0 τ.μ.
Χαμηλή ΣΧ = 3,0 τ.μ.
Κάλυψη ΣΚ = 10,0 x 5 = 50,00 τ.μ.
ΥΣ ΜΤ = 4,0 x 2,5 = 10,00 τ.μ.
Τεχνικά κτίρια = 30 τ.μ.
Δρόμοι Πεζοδρόμια = 707 τ.μ.
Πράσινο Κοινόχρηστο = 3000 τ.μ.
Χώροι στάθμευσης = 30 τ.μ.
Μονάδα Βιολογικός = 5,4 τ.μ.
Φύλακα Σταθμευσης = 1,50 τ.μ.
Δεξαμενή πυρασφ. + πυρολ = 4 τ.μ.
Κλιματίσμος συστήμα Βιοαερίου = 2,5 τ.μ.

Σύνολο =3.403,90
Συντελεστής κάλυψης = 3.403,90 / 10000 = 12,00% < 100%

Απαιτούμενος αριθ όρων 10 μ.

Μέγιστο ύψος 9 μ.<11μ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 500

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Περιποίηση
- Περιποίηση μορφής
- 1Π — Πόρτα
- Μη επιτρεπτός προσανατολισμός
- Ύψος δρόμου 12,00

Σημείωση
Οι συντεταγμένες μετρήσεις και σχεδιάστηκαν στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ'87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987).
Η κλίμακα σχεδίασης είναι 1:500.

ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΡΩΝ Μ.Ε./Γ.Ε.
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ	ΦΑΛΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΑΣ
ΕΡΓΟ	Μονάδα Βιοαερίου 999 kW
ΘΕΣΗ	"ΧΑΡΑΤΣΕΛΙ" ΒΑΛΤΕΡΟΥ Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΜΑΛΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ — Δ_1
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500	ΜΑΡΤΙΟΣ 2018