Ανήκει στο αριθμ. 2217/3-8-17 εγκεκριμένο Δίνεης Δασών Λασιθίου

Άγιος Νικόλαος 3-8-17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΑΝΟΥΗΛ ΣΟΥΛΙΓΑΡΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ

Με τη θεώρηση των ορθογωνίων συντεταγμένων των κορυφών του

ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	ΜΗΚΟΣ
1	657178.81	3908660.12	21.00
2	657167.08	3908647.45	3.72
3	657165.78	3908634.20	10.86
4	657156.95	3908624.03	9.38
5	657166.32	3908618.73	5.48
6	657166.74	3908613.30	17.74
7	657158.39	3908598.13	17.40
8	657177.08	3908600.00	10.00
9	657178.52	3908609.91	6.93
10	657176.48	3908616.54	28.37
11	657205.75	3908617.29	11.48
12	657217.47	3908614.57	4.30
13	657213.30	3908607.47	8.75
14	657220.98	3908604.61	1.68
15	657222.48	3908601.14	4.84
16	657225.87	3908603.07	6.02
17	657229.51	3908607.02	3.08
18	657227.37	3908609.56	1.20
19	657227.80	3908610.48	3.86
20	657230.31	3908613.12	10.21
21	657237.01	3908620.47	18.53
22	657250.84	3908613.87	19.14
23	657256.96	3908598.03	19.50
24	657227.11	3908592.69	23.36
25	657208.81	3908581.87	8.05
26	657200.83	3908586.03	10.00
27	657195.21	3908643.81	7.08
28	657189.81	3908644.49	11.78
29	657179.84	3908650.47	4.43
1	657178.81	3908656.72	

Ε=1/2 Σ(Χι + Χι+1)(Υι − Υι+1)

Ε = 4281.02 μ2

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΛΗΨΗΣ 1



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΛΗΨΗΣ 2

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΛΗΨΗΣ 3





ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Ν. 651/77)

Δηλώνω υπεύθυνα με το νόμο μου ότι το γηπεδικό με σημεία "1–2–3–...–28–29–1" και με εμβαδόν 4.281,02 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Μπεκιάρη, εκτός οικισμού Βρούχα, του Δήμου Αγίου Νικολάου, Π.Ε. Λασιθίου είναι :

α) είναι άρτιο και οικοδομήσιμο με τους το εμβαδόν και τις διατάξεις σήμανσε με τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν σήμερα, αρέσεις σχολιάσεις και σχέσεις δεν ανήκουν σκοπίμως παρανομικές από τη δικαιά, των οριοθετικών ή των γειτονικών ιδιοκτησιών.

β) βρίσκεται εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού δρυμού.

γ) δεν προέρχεται από συνένωση μεγαλύτερης ιδιοκτησίας, σύμφωνα με δήλωση του ιδιοκτήτη.

δ) δεν ορίστηκε στις διατάξεις του νόμου 1337/83 περί εκτιμητή με τη μια πράξη.

ε) εκτός αυτού δεν διέρκεται ανάγκη χρησιμ. μεταφορών κτιρίου πάνω της από 4 ορόφους φυσικού ύψους.

στ) εκτός αυτού δεν διέρκεται ρέμα, όπως οι ανάλογοι ρυμάτων των 30 μ. από αυτού.

ζ) η ιδιοκτησία απέχουν των σκοπίου από τα δάλασσα είναι 1.075 μ.

η) βρίσκεται εκτός περιοχής ΣΧ.Ο.Ο.Α.Π.) Δήμου Αγίου Νικολάου σύμφωνα με την υπ' αριθ. 9820/2010 Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης. Σημειωμένος δρόμοτας στο §λση 2(3α)4 της Ελλάνας.

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ

Ε (1–2–3–...–28–29–1) = 4.281,02 τ.μ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

1. Το διάγραμμα είναι συνημένο στα κριτικά σύνορα συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87
2. Οι διατάξεις και τα εμβαδά αναλυτικότερων αναλύονται από τις ανα/ογες των κορυφών
3. Η κάμερα από τα ΕΓΣΑ '87 προμετατοπίζεται με εύκορα GPS και κάνονας πρόση του Ελληνικού Κτηματολογίου Κτηματολόγιο – ΗΡΩΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (Ν. 4030/2011)

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Πανεργιάκης Κωνσταντίνος δηλώνω ότι :

• Το όρια του γηπεδικού με σημεία "1–2–3–...–28–29–1" σε εμβαδόν 4.281,02 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Μπεκιάρη, εκτός οικισμού Βρούχα, Δήμου Αγίου Νικολάου, Π.Ε. Λασιθίου, υποδείκνυουν στο σήμα.

Ο ΔΗΛΩΝ

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΚΑΤΟΨΗΣΗ)

ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (Τ.Δ. 24.05.1985 – ΦΕΚ 270Δ/31.05.1985 Β.Η. 3212 – ΦΕΚ 308Α/31.12.2003) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Αγίου Νικολάου (ΦΕΚ 480/ΑΑΠ/1.11.2010)

Αρτιότητα κατά κατάτμηση : (για πράξεις σε κατοικόμενα όρια)
• Εμβαδόν = 4.000 τ.μ. Πρόσωπο = 25 μ.
(για πράξεις σε Δασικές, Εδαφικές, Επιφανειακές, Δημοτικές και Κοινοτικές εδαφές και για σε συγκεντρωμένα τμήματα τους και σε αδιαφόρωτες γεωγραφίες)
• Εμβαδόν = 2.000 τ.μ. Πρόσωπο = 20 μ. Βάθος = 40 μ. (προ 17.10.1979)
• Εμβαδόν = 1.200 τ.μ. Πρόσωπο = 20 μ. Βάθος = 30 μ. (προ 12.09.1994)
• Εμβαδόν = 700 τ.μ. Πρόσωπο = 10 μ. Βάθος = 10 μ. (προ 13.11.1982)

Αρτιότητα κατά παράκλιση : (νομός πρόσωπο σε δρόμο)
• Εμβαδόν = 4.000 τ.μ. (προ 31.12.2003)
(για πράξεις σε Δασικές, Εδαφικές, Επιφανειακές, Δημοτικές και Κοινοτικές εδαφές και σε συγκεντρωμένα τμήματα τους και σε αδιαφόρωτες γεωγραφίες)
• Εμβαδόν = 2.000 τ.μ. Πρόσωπο = 20 μ. Βάθος = 40 μ. (προ 17.10.1979)
• Εμβαδόν = 1.200 τ.μ. Πρόσωπο = 20 μ. Βάθος = 30 μ. (προ 12.09.1994)
• Εμβαδόν = 700 τ.μ. Πρόσωπο = 10 μ. Βάθος = 10 μ. (προ 13.11.1982)

Συντελεστής Όγκωσης : 100 ÷ (Ε–700)/9
Υψος κτίσματος : 100
7,00 μ (Μία όροφος)

ΖΩΝΗ ΘΕΣ–Μ9

Πρόκειται για δοκιμή του Δήμου Αγίου Νικολάου, που έχει περιγραφτεί στο Κτηματολόγιο Αγίους Σώρο Βιομηχανικών Θέσεων στο τοπωνύμιο "Κτενιάς" (Χ553) στο Α.Δ. Φραγκά, έκτασης 10.000 τετραγωνικών (ΦΕΚ 662/Β/23–7–80)

Επιτρεπόμενες χρήσεις γης :
Στο τμήμα του που περιλαμβάνεται στις ζάσεις 3(3α)3 και 3(3α)4 της Ελλάνας εκτόνων οι παρακάτω των ζωνών αυτών

ΖΩΝΗ 3(3α)4

Επιφάνειας οικοδομικού τρόπου του άρθρου 2 του από 23/2/1987 Π.Δ., Τεμαχισμός–Δομήσεις, όπως τροποποιήσεις από τον παρόντα.
Επιτρεπόμενα σε δεν αναφέρεται ο ιδιωτικά οικοδομήσιμα (ΠΕΡΠΟ) και η προσέλευση διαμονικών.

Επιτρεπόμενες χρήσεις γης :
1- Κατοικία, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις
2- Κατοικία
3- Εστιατόρια
4- Εστιατόρια αυτοκινήτων και γραφεία
5- Εστιατόρια
6- Εστιατόρια
7- Αναψυκτήρια
8- Κέντρα διασκέδασης
9- Χώροι αναπήρωσης τουριστικού
10- Πολιτιστικά κτίρια και σε χώρο κοινωνικής λειτουργίας
11- Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
12- Θρησκευτικοί χώροι
13- Κτίρια, χώροι πολιτισμού
14- Αθλητικές εγκαταστάσεις
15- Αθλητικές εγκαταστάσεις
16- Αποθήκες ανεμ πλάνους αναψυκτικού δικτύου

Όρια και περιορισμοί δόμησης : • Για τις αναφερόμενες χρήσεις με αρ. (1), (2), (3), (12), (11), (12) και (13) ο μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,12 (δώδεκα εκατοστά) σχέση δεν ανάμεσα μεγαλύτερης περιφερείας από άλλες σχετικές διατάξεις.
• Για τις αναφερόμενες χρήσεις με αρ. (3), (4), (5), (6), (9) και (7) ο μέγιστος επιτρεπόμενος όγκος είναι ίση με τον αντιστοίχιση από τις διατάξεις της κάτω σταθερή σύμφωνα με κατωτέρω.
• Επιβάλλεται η κλιμάκωση των κατασκευών σε όρη με διάκοπτη όρους ένας όπως να διαπερνάζεται η ανάπτυξη τους στις άντονες κλίσεις που περιγράφονται το τοπίο, με σκάλινον αποφυγή του φυσικού ανάγλυφο και γενικότερα με μέτρα περιορισμένων των κλίσεων.
• Τα ύψη των όψεων των κτιρίων (σταθερ σύμφωνα) ορίζονται σε 6,80 μ. από τον τελικό διαμορφωμένο σκάλινον κάθε.
• Τυλάχιστο πάχος αναχώματος με μόρτερ ου ΦΟΣ των αντιστοιχισμένους κάλυμμα από σε όλους αναχωματικές σύνδεσμους. Δ από των τριγώνων του τοιχίου, ένα άντρο σε κανένα σημείο όρος ή τριγωνος όρος κτιρίου να μην εμφανίζονται περισσότερα από δύο όροφοι.
• Η κάλυψη των φυσικού ανάγλυφου μη διαφορώνεται των κατάλληλων πλάκων των σημάτων, εξασφαλίζουν των ομαλότερων 0° αυτά. Θα περιορίζονται σε άντονα δεν μα αυτά της κάλυψης των γειτόνων από τα κτίρια. Η κάμπτα απαιτούνται των κλιμακώσεων σε όρος σύνεσθαι ρυθ με τα διαμορφώνει, δεν μπορεί να υπερβαίνει σε εύρος τα 2 μ.
• Απαγορεύονται κατασκευή κάθε από τα όρια των κτιρίων σε μια απομάκρυνση από τον σταθερό και να μην προκαλεί σύγκλιση κατάλυσης.
• Τα ως ξυλοδομικές μονάδες ανάλυσης ο ανάπτυξη των προτεινόμενων σε ανάλυσης (λαμαρίνα) σε σύγκλιση τουλάχιστον 700 των κλίσεων.
• Επιβάλλεται χαρακτηρισμός ύδατος και κατασκ από τον Ιζη Εφορία Βιβλιοτικά Αρχαιοτήτων.
• Επιπλέον, εκτός των Γενικών Χαρακτηρισμών Όρων της αρ. 5.2. α Ειδικοί Χαρακτηρισμοί Όρων και οι Όροι προστασίας Γενίων του άρθρου 5.3.1 και 5.3.2 της παρούσας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ ΓΥΣ



5.2 Μορφολογικοί όροι και περιορισμοί

Το οδικό της δόσεως του Δήμου στις δρόμους στάξη των τροποποιήσεων ή τροποποιήσεων περιοχών προς καλλιέργεια, λάβουνται μορφολογικά από των ΕΠΑΕ και ακόλουθα οι παρακάτω προϋλέψεις

1. Να ακουμβούνται ο άντοχη των κτιρίων στο τοιχίο αυτά τρόπο που να προσαρμόζεται με το σύνηγμο του σύρους, να μην παρεμποδίζεται το συνήγμο και να μην επιφέρεται της παρεμβαθμίζεται. Το κτίριο τοποθετούνται παράλληλα, όπως όπου να μην φράσσουν και εμποδίζουν τα θέαση των παρακειμένων, κατά σχήμα λόγω από τους δικαιούς δρόμους πρόσβασης της περιοχή.
2. Η τοποθέτηση των κτιρίων δεν και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου τους θα πρέπει να ανανάκει στην ανάλυση των κοινών φυσικών μορφολογικών και στην προσαρμογή στο ανάγκευσης φυσικού περιβάλλοντος τόσο και τέλος που αποφεύγει όσο και των όρων του με πρέπει των ανεφερόμενων συνδιαμορφωτικών τύπων και των ανάλογων χαρακτήρων.
3. Να διατηρούνται τα τυπικά σκάλινα παραστατικού στοιχεία του γηπέδου (σάντρα, δρόμοι, ξερολιθιές κ.λπ.) και να αντιδιανύονται στην κτιριακή σύνθεση.
4. Η μορφή των κάτω κτιρίων να ανάλυσης τα ορατόμενα πρόκειται της τοπικής αρατηκτονικής (πλ. διατάξεις όρων κατ' αυτό δόμος κ.α.).
5. Οι κήποι να μην συνεπάγονται σε όλο το σύνηγμα της πρόσοψης.
6. Οι σκάλινοι κάθισμες των κατασκευάζονται σύμφωνα.
7. Οι συμφωνές σκάλινοι να ανάλυσης σε δυνατά σύνολα του κτιρίου (σε σχέδιο ή πρόσοψη) και με καμά παρέκκλιση με μην παρεμβαίνουν αρμονία.
8. Τα περίφραγα κατασκευαζής σύμφ. κ πλάκα να μην αναμάδουν τις όλους κάτω μέρος.
9. Οι κλειστοί διαμερίσματος να ανάλυσης στην πλάκα της σύμφ ή να καλλιτεχνικά από τα σύνολο του δόματος κατά τρόπο όπου να μην κάνει αρατό από τους κοινόχρηστους κάθους του σκαμμού.
10. Απαγορεύεται η κατασκευή μάκρος σε κτίρια στους ακάρμους και αυτές σκάλινα. Παρατάσεις όπου απαιτείται για λειτουργικούς λόγους η κατασκευή κάμπτα μάκρος κρίνεται από τον αρμόδιο ΕΠΑΕ.
11. Για την κατάς σκάλινα δόματα όπου το τοίχο δεν πρόκειται μεγαλύτερο των 10 μ. αυτά μπορεί κατά των ακάμπτα του μιλιστού και μετά από το σύμφωνο γνώμη της ΕΠΑΕ να διατάσσει σε περιοχέτερα του ενός τοίχο στην παρατήρηση ή) κράτων το ανάλυσης τα σκαλάκια και β) κράτων η μεγάλη τους σκάλινων δεν υπερβαίνει τα 2 μέτρα και καλύπτεται με αναρίθμητους, αρμονικά αντιφερόντα στα σύνολο, δομικά στοιχεία.
12. Ειδικές κατασκευές (πλ. κάτρινα γνώμης, αναψυκτικά κλπ.) κτίρια ή σύνολα κτιρίων που απαιτούνται αντικαταστατικά δόμματα της γειτονικής αρατηκτονικής διαμορφώνει και εξαιρούμενα από τον ΕΠΑΕ. Μπορούν να κατασκευασθούν η κατασκευασθεί ή η αλλοίωση τους και ανεμόπνοια μόνο αφού αποκτήσουν και ανανεωμές διαμορφώμης μετά από άμεση της ΕΠΑΕ.
13. Από τις παρούσες προλήψεις εξαιρούνται τα κτίρια και λόγω ειδικών κρίσεων με τον αρμόδιους και παρούσα συνήθων κατά τον κρίση της ΕΠΑΕ και μετά από σκοπιά τεκμηρίωση δεν αντιμετώπιση η αλλοίωση του αντιμετωπισμού τους προσφέρεται (πλ. διαμονικός–διατακτικός εγκαταστάσεις κ.λπ.).

5.3.1 Ειδικοί χαρακτηρισμοί όρων Α.Δ. Ελεύνας, Φραγκά και Λιάρη

Στις ζάσεις στις οποίες εκδόθηκαν χαρακτηρισμός δόμησης από την Ιζη Ε.Β.Α. τα δεσπό σύνολα του χαρακτηρισμού κάτωνται ως εξής:

1. Το κτίριο θα ακουμβούνται από κάλλος αρθρωμένα σύρους.
2. Μεγάλα ανοίγματα στις όψεις θα μπορούν να γίνουν μόνο σε σύνολο του κτιρίου (πλ. σε σχετικήθυνες κάρους).
3. Τα ανοίγματα στις όψεις θα είναι σταθερά (ορθογώνιοι).
4. Τα κάλια των όψεων θα είναι κάτρα ή σκάλες.
5. Οι όψεις μα κάλα θα κρεμαστόμενα μα μέτρα κράτους.
6. Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος κάρου θα γίνεται με λιθόκτιστους αναλογικατικούς τοίχους. Σε περίπτωση κατασκευής αναλογικατικών τοίχων από μπετόν θα αναλύονται με κατακί λιθόκτιστ σύνεσμο τουλάχιστον 0,50 μ.
7. Δεν επιτρέπονται οι εξέχοντες τους και αναπτύσσονται σε όλο το μήκος των όψεων. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση όψεων σε σκαμμένα σύνολα για τοίχο κάποιο ύψους.
8. Οι κήποι της κατοικίας δεν θα κατασκευάζονται σε κράλλο αλλά θα ανάρχει τοίχος από το όρο του κήπου μέχρι το φυσικό έδαφος.
9. Δεν επιτρέπεται κατά προβολή ή πρόλοιπος στις κλίσεις του δεν πρόκειται πάνω των 0,15 μ. όσον και εάν αντιμετωπίσει η κατασκευή σύμφ.
10. Κτίσεις τρίτου του δεκάδου του κανονίου και των θερινών του κτιρίου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 1,00 μ. από το διαμορφωμένο έδαφος.

5.3.3 Όροι προστασίας γειτόνων Α.Δ. Ελεύνας, Φραγκά και Λιάρη

A. Οι γειτονικές ξερολιθιές, ως ιδιαίτερα αρατηκτονικά του τοπίου της Ελεύνας, διατηρούνται και αναπαλίζονται. Κάθε περιοχέτερη κατασκευαστέρων επιφανειακά με τον τρόπο τοίχου (ανάπτυξη ξερολιθιά όρους μάκρος 1,00 μ. από το κάλλιστο σύνολο του πάνω σύμφωνα) ή σε περίπτωση τρόπος αναγκαστικός η όρο του τοίχου, η σκαλάκια από και κάτω του με αρατί δεν επιτρέπονται κάτω κατασκευάζονται. Οι επιλεγμένοι τοίχοι (τοίχοι αντιστήριξης) που σε κανένα σύμφ μπορεί να ανάρχει δεν επιτρέπεται να ξεπερνά μάκρος 1,00 μ. από το κάλλιστο γειτόνα του πάνω σύμφωνα.
B. Τα κανένα σύμφ ή σε τμήνι όρους όπου υπάρχει ανάγκη κατασκευής τοίχου αντιστήριξης από μπετόν ο τοίχος αυτός θα κατασκευάζεται εξωτερικά με τοπική πέτρα με αρμονικής κρεμαλής.
C. Περιφράξεις μεγαλύτερου ύψους όπου αναφέρονται από την ΓΟΚ κατασκευάζονται από δικτυωτό σύρμα ή από μεταλλικό πλέγμα με μεταλλικό πλαίσιο στήριξης και προστατεύονται με γραμμή πράσα (πυράσινο με το πράσο της τοπικής πέτρας).
D. Κατά την εκτέλεση νέων όρων (πρανιών, δρόμων, σκαμμάτων κ.λπ.) λαμβάνεται πρόνοια για τη διατήρηση των υπαρχόντων γειτονικών και ιδιαίτερα των λιθόκτιστων, με κάρυψη των όρων σταθερών ή σε απόσταση από αυτά τα γειτόνια. Στις διατομομένες με τα γειτονικά λιθόκτιστα πρόνοια για την αποκατάσταση της διάτασης της κάρη μεταξύ των τμημάτων των γειτονικών.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΡΓΟ	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΘΕΣΗ	ΘΕΣΗ ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΡΟΥΧΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΧΕΔΙΟ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΜΒΑΔΟΝ	Ε (1–2–3–...–28–29–1) = 4.281,02 τ.μ.	
ΚΛΙΜΑΚΑ	1: 200	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Τ1
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016	

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΜΜ. ΜΑΣΤΟΡΗΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡ. 100079

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΓΙΑ ΕΛΥΤΟΣ ΜΕ ΣΟΛΩΝΟΣ 10 - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΗΛ. 28410 28331- ΑΦΜ 048358601